

TEST SOLIDITÀ DEL COLORE *COLOR FASTNESS*

PROPRIETÀ <i>PROPERTY</i>	RIF. NORMATIVO <i>TEST METHOD</i>	PRESTAZIONI <i>PERFORMANCE</i>
Solidità del colore alla luce <i>Color fastness to light</i>	UNI EN ISO 105-B02 (Met.3)	≥ 3 Scala dei Blu <i>Blue Scale</i>
Solidità del colore allo strofinio a secco, 20 cicli <i>Dry rub fastness, 20 cycles</i>	EN ISO 11640	≥ 3 Scala dei Grigi <i>Grey Scale</i>
Solidità del colore allo strofinio a umido, 10 cicli <i>Wet rub fastness, 10 cycles</i>	EN ISO 11640	≥ 3 Scala dei Grigi <i>Grey Scale</i>
Solidità del colore allo strofinio con sudore alcalino, 10 cicli <i>Artificial solution rub fastness, 10 cycles</i>	EN ISO 11640 / EN ISO 11641	≥ 3 Scala dei Grigi <i>Grey Scale</i>
Resistenza alla goccia d'acqua dopo 24 ore (alone residuo) <i>Color fastness to water spotting after 24 hours (residual halo)</i>	EN ISO 15700	≥ 3 Scala dei Grigi <i>Grey Scale</i>

TEST FISICI *PHYSICAL CHARACTERISTICS*

PROPRIETÀ <i>PROPERTY</i>	RIF. NORMATIVO <i>TEST METHOD</i>	PRESTAZIONI <i>PERFORMANCE</i>
Carico di strappo <i>Tear strength</i>	UNI EN ISO 3377-1	≥ 15 N
Resistenza a trazione <i>Tensile strength</i>	UNI EN ISO 3376	≥ 12 N/mmq
Allungamento a rottura <i>Elongation at break</i>	UNI EN ISO 3376	40 - 90 %
Resistenza alla flessione a secco, 20.000 cicli <i>Flex resistance dry, 20.000 cycles</i>	UNI EN ISO 5402-1	Nessun danno visibile, nessuna rottura <i>No visible damage, no cracks</i>
Resistenza alla cucitura <i>Stitch tear resistance</i>	ISO 23910	≥ 40 N

L'ARTICOLO È REALIZZATO NEL RISPETTO DELLA DIRETTIVA REACH ED È CONFORME ALL'ULTIMA VERSIONE AGGIORNATA DELLA RSL_DANI
THE ARTICLE IS MANUFACTURED IN COMPLIANCE WITH THE REACH DIRECTIVE AND COMPLIES WITH THE LATEST VERSION OF THE RSL_DANI

CERTIFICAZIONI DI SISTEMA *SYSTEM CERTIFICATIONS*



COMPANY WITH ENVIRONMENTAL SYSTEM CERTIFIED BY DNV
ISO 14001

COMPANY WITH SAFETY SYSTEM CERTIFIED BY DNV
ISO 45001

COMPANY WITH QUALITY SYSTEM CERTIFIED BY DNV
ISO 9001

COMPANY WITH INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFIED BY DNV
ISO/IEC 27001

VALID FOR DEPARTMENT

COMPANY WITH ENERGY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFIED BY DNV
ISO 50001



CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO *PRODUCT CERTIFICATIONS*



LEATHER FROM ITALY FULL CYCLE



TRACEABILITY TRC_SC_410



CARBON FOOTPRINT OF PRODUCT

RICONOSCIMENTI AWARDS



ADERENTE A *JOIN IN*



DANI S.p.A.

Z.I. Via della Concia, 186
36071 Arzignano (VI) Italy
Tel. +39 0444 454111
www.gruppodani.com



I TEST SONO ESEGUITI NEL RISPETTO DELLE PIÙ RECENTI DISPOSIZIONI. PER VISIONARE L'ULTIMA VERSIONE INQUADRA QUI. TESTS ARE PERFORMED PERIODICALLY IN ACCORDANCE WITH THE MOST RECENT PROVISIONS. TO VIEW THE LATEST VERSION: CLICK HERE.